

RVS-15.05.11-SYSTEM-0006-2019

HEMPEL (Germany) GmbH

Straße Haderslebener Straße 9
PLZ / Ort 25421 Pinneberg
Land DEUTSCHLAND

Gültig ab 09.11.2021
Gültig bis 08.11.2024

S1 Stahlkonstruktionen Beschichtung, lösemittelhältig (LM)

Stoff Schichtaufbau Nr.	Produkt*	Sonstiges
1 GB Grundbeschichtung	Hempadur TL/ZN 87260, Komp A und Hempel's Curing Agent 89200, Komp B	2-Komponenten-Epoxidharz Pigm.Zinkstaub
8 GFB Gleitfeste Beschichtung	Hempel's Galvosil TL 15700, Komp A Hempel's Zic Metall Pigment 97170, Komp B	GFB-ESI (Ethylsilikat- abgeändert)
2 ZB Zwischenbeschichtung	Hempadur TL87/EG 87280, Komp A und Hempel's Curing Agent 89300, Komp A	2-Komponenten-Epoxidharz, Pigm. Eisenglimmer
3 1. DB Deckbeschichtung	Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B	2-Komponenten-Poyurethan (Polyacrylat) aliphatisches Di-oder Poyiocyanat
3 KS Kantenschutzbeschichtung	Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B	2-Komponenten-Poyurethan (Polyacrylat) aliphatisches Di-oder Poyiocyanat
9 FD Fugendichtstoff	Sikaflex 11FC+	FD
3 2. DB Deckbeschichtung	Hempathane TL87/EG 87480, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B	2-Komponenten-Poyurethan (Polyacrylat) aliphatisches Di-oder Poyiocyanat
7 MSB Mechanische Schutzbeschichtung	NICHT BEANTRAGT	MSB
11 GA Gestaltungsanstrich	Hempathane TL87/EG 87481, Komp A und Hempel's Curing Agent 95370, Komp B	GA-komponenten-Poyurethan mit Microglimmer

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag